



29468E

Axial-Pendelrollenlager, einreihig, zerlegbar, Stahlblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



...E



...E

Abmessungen

d	(mm)	340	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	620	Außendurchmesser
T	(mm)	170	Gesamtbreite
D₁	(mm)	458	Borrdurchmesser Gehäusescheibe
d₁	(mm)	560	Borrdurchmesser Wellenscheibe
T₁	(mm)	82	Breite Gehäusescheibe
T₂	(mm)	61	Breite Wellenscheibenabsatz
T₃	(mm)	106	Breite Wellenscheibe
T₅	(mm)	138	Breite Wellenscheibe mit Käfig
A	(mm)	201	Mittelpunktabstand
r_{s min}	(mm)	7.5	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	465	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	541	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
D_{b min}	(mm)	630	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
d_{b max}	(mm)	373	maximaler Durchmesser der Distanzhülse
r_{a max}	(mm)	6	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	198	Gewicht
-----------	-----	---------



29468E

Axial-Pendelrollenlager, einreihig, zerlegbar, Stahlblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus
Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_a	(kN)	5160	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	18800	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	1020	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min ⁻¹)	750	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	510	Bezugsdrehzahl