



# 6022.2ZR

Rillenkugellager, einreihig, befedet, Stahlblechkäfig, zwei Deckscheiben, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



2 ZR



## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	110	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	170	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	28	Breite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	2	minimaler Kantenabstand
<b>H<sub>1</sub></b>	(mm)	155	Borrdurchmesser Außenring
<b>J</b>	(mm)	128.7	Borrdurchmesser Innenring

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a min</sub></b>	(mm)	118.8	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a max</sub></b>	(mm)	161.2	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	2	maximaler Rundungsradius

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	83.3	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	81.4	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	3.59	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	4300	Grenzdrehzahl
<b>n<sub>B</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	4800	Bezugsdrehzahl

## Gewicht

<b>kg</b>		1.97	Gewicht
-----------	--	------	---------