

B71840C.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	200	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	250	Außendurchmesser
B	(mm)	24	Breite
a	(mm)	42	Stützweite
r_{s min}	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	15	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a H12}	(mm)	211	Durchmesser der Wellenschulter
D_{a H12}	(mm)	239	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius
E_{tk}	(mm)	220.7	Einspritzteilkreis

Gewicht

kg		2.31	Gewicht
-----------	--	------	---------



B71840C.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	81.5	dynamische Tragzahl, radial
C_{Or}	(kN)	113	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	4.01	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	4300	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	6300	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
F_{VL}	(N)	350	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	1300	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	2810	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	135	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	240	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	346	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	1070	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	4300	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	9850	Abhebekraft, schwer