B71992C.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingeengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl







Abmessungen

d	(mm)	460	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	620	Außendurchmesser
B	(mm)	74	Breite
a	(mm)	109	Stützweite
$r_{s\ min}$	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
$r_{1s\ min}$	(mm)	4	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	15	Druckwinkel

Anschlussmaße

d_a h12	(mm)	493	Durchmesser der Wellenschulter
D_a H12	(mm)	587	Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius
$r_{b\ max}$	(mm)	1	maximaler Rundungsradius
E_{tk}	(mm)	526.2	Einspritzteilkreis

Gewicht

kg		54.7	Gewicht

B71992C.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingeengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	524	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	931	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	20.9	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{G\ Grease}$	(min^{-1})	2000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
$n_{G\ Oil}$	(min^{-1})	3000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
$F_{V\ L}$	(N)	2930	Vorspannkraft, leicht
$F_{V\ M}$	(N)	9700	Vorspannkraft, mittel
$F_{V\ S}$	(N)	20000	Vorspannkraft, schwer
$c_{a\ L}$	(N/µm)	345	axiale Steifigkeit, leicht
$c_{a\ M}$	(N/µm)	570	axiale Steifigkeit, mittel
$c_{a\ S}$	(N/µm)	795	axiale Steifigkeit, schwer
$K_{aE\ L}$	(N)	8800	Abhebekraft, leicht
$K_{aE\ M}$	(N)	30800	Abhebekraft, mittel
$K_{aE\ S}$	(N)	67300	Abhebekraft, schwer