


NN3026K.M.HP

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, zweireihig, kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Loslager, drei Borde am Innenring, ohne Bord am Außenring, verkleinerte Radialluft, eingengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerteil



Abmessungen

d	(mm)	130	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	200	Außendurchmesser
B	(mm)	52	Breite
r_{s min}	(mm)	2	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	182	Laufbahndurchmesser Außenring
J	(mm)	156.4	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	3.1	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_a h12	(mm)	150	Durchmesser der Wellenschulter
D_a H12	(mm)	186	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	294	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	500	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	54.6	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	3800	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	4500	Grenzdrehzahl, Ölschmierung

Gewicht

kg	5.8	Gewicht
-----------	-----	---------