


NNU4928K.M.HP

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, zweireihig, kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Loslager, drei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, verkleinerte Radialluft, eingengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	140	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	190	Außendurchmesser
B	(mm)	50	Breite
r_{s min}	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand
F	(mm)	156	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	172	Borddurchmesser Außenring
s	(mm)	2.7	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a h12}	(mm)	155	Durchmesser der Wellenschulter
D_{a H12}	(mm)	176	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	190	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	400	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	44.4	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	3800	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	4500	Grenzdrehzahl, Ölschmierung

Gewicht

kg	4.05	Gewicht
-----------	------	---------