


# NUP203E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Festlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, eine Bordscheibe, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NUP



NUP

## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	17	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	40	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	12	Breite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand
<b>r<sub>1s min</sub></b>	(mm)	0.3	minimaler Kantenabstand
<b>E</b>	(mm)	35.1	Laufbahndurchmesser Außenring
<b>F</b>	(mm)	22.1	Laufbahndurchmesser Innenring
<b>H</b>	(mm)	32.5	Borrdurchmesser Außenring
<b>J</b>	(mm)	24.7	Borrdurchmesser Innenring

## Anschlussmaße

<b>d<sub>c min</sub></b>	(mm)	28	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
<b>D<sub>a max</sub></b>	(mm)	36	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius

## Gewicht

<b>kg</b>		0.093	Gewicht
-----------	--	-------	---------



# NUP203E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Festlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, eine Bordscheibe, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	17.6	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	14.6	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	1.82	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	18000	Grenzdrehzahl
<b>n<sub>B</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	15000	Bezugsdrehzahl