

# NUP2211E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Festlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, eine Bordscheibe, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NUP



NUP

## Abmessungen

|                           |      |      |                               |
|---------------------------|------|------|-------------------------------|
| <b>d</b>                  | (mm) | 55   | Bohrungsdurchmesser           |
| <b>D</b>                  | (mm) | 100  | Außendurchmesser              |
| <b>B</b>                  | (mm) | 25   | Breite                        |
| <b>r<sub>s min</sub></b>  | (mm) | 1.5  | minimaler Kantenabstand       |
| <b>r<sub>1s min</sub></b> | (mm) | 1.1  | minimaler Kantenabstand       |
| <b>E</b>                  | (mm) | 90   | Laufbahndurchmesser Außenring |
| <b>F</b>                  | (mm) | 66   | Laufbahndurchmesser Innenring |
| <b>H</b>                  | (mm) | 86.6 | Borddurchmesser Außenring     |
| <b>J</b>                  | (mm) | 70.8 | Borddurchmesser Innenring     |

## Anschlussmaße

|                          |      |     |                                           |
|--------------------------|------|-----|-------------------------------------------|
| <b>d<sub>c min</sub></b> | (mm) | 73  | minimaler Durchmesser Wellenabsatz        |
| <b>D<sub>a max</sub></b> | (mm) | 91  | maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| <b>r<sub>a max</sub></b> | (mm) | 1.5 | maximaler Rundungsradius                  |

## Gewicht

|           |      |         |
|-----------|------|---------|
| <b>kg</b> | 0.91 | Gewicht |
|-----------|------|---------|



# NUP2211E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Festlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, eine Bordscheibe, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

## Leistungsdaten

|                       |                      |      |                                 |
|-----------------------|----------------------|------|---------------------------------|
| <b>C<sub>r</sub></b>  | (kN)                 | 98.4 | dynamische Tragzahl, radial     |
| <b>C<sub>0r</sub></b> | (kN)                 | 117  | statische Tragzahl, radial      |
| <b>C<sub>ur</sub></b> | (kN)                 | 14.8 | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| <b>n<sub>G</sub></b>  | (min <sup>-1</sup> ) | 7000 | Grenzdrehzahl                   |
| <b>n<sub>B</sub></b>  | (min <sup>-1</sup> ) | 4700 | Bezugsdrehzahl                  |