NUP2217E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Festlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, eine Bordscheibe, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NUP



NUP

Abmessungen

d	(mm)	85	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	150	Außendurchmesser
B	(mm)	36	Breite
$r_{s\ min}$	(mm)	2	minimaler Kantenabstand
$r_{1s\ min}$	(mm)	2	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	136.5	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	100.5	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	131.5	Borddurchmesser Außennring
J	(mm)	107.5	Borddurchmesser Innenring

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	96	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{c\ min}$	(mm)	110	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
$D_{a\ max}$	(mm)	139	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	2	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		2.86	Gewicht

NUP2217E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Festlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, eine Bordscheibe, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	210	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	268	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	32.2	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	4500	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	3300	Bezugsdrehzahl