


NUP305E.M1A

Zylinderrollenlager, einreihig, Festlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, eine Bordscheibe, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	25	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	62	Außendurchmesser
В	(mm)	17	Breite
r _{s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
r _{1s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	54	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	34	Laufbahndurchmesser Innenring
н	(mm)	50.6	Borddurchmesser Außennring
J	(mm)	38.1	Borddurchmesser Innenring

Leistungsdaten

C _r	(kN)	41.2	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	37.2	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	4.54	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
\mathbf{n}_{G}	(min ⁻¹)	12000	Grenzdrehzahl
n _B	(min ⁻¹)	10000	Bezugsdrehzahl
-			

Gewicht

kg 0.285	5 Gewicht
-----------------	-----------