


234732M.SP

Axial-Schräggugellager, zweiseitig wirkend, Druckwinkel 60°, zerlegbar, eingengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	165	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	240	Außendurchmesser
B	(mm)	96	Breite
C	(mm)	48	Breite Außenring
d₁	(mm)	212	Borrdurchmesser Wellenscheibe
B₁	(mm)	24	Breite Wellenscheibe
r_{s min}	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand
d_s	(mm)	8	Durchmesser Schmierbohrung
n_s	(mm)	15	Breite Schmiernut

Anschlussmaße

d_{a h12}	(mm)	192.5	Durchmesser der Wellenschulter
D_{a H12}	(mm)	226	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius
r_{a1 max}	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	10.7	Gewicht
-----------	------	---------



234732M.SP

Axial-Schräggugellager, zweiseitig wirkend, Druckwinkel 60°, zerlegbar, eingengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_a	(kN)	168	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	600	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	38	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	2400	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	3400	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
F_v	(N)	1180	Vorspannkraft
c_a	(N/μm)	1149	axiale Steifigkeit
K_{aE}	(N)	3362	Abhebekraft