29376E.MB

Axial-Pendelrollenlager, einreihig, zerlegbar, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



...E.MB



...E.MB

Abmessungen

d	(mm)	380	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	600	Außendurchmesser
T	(mm)	132	Gesamtbreite
D_1	(mm)	474	Borddurchmesser Gehäusescheibe
d_1	(mm)	555	Borddurchmesser Wellenscheibe
T_1	(mm)	63	Breite Gehäusescheibe
T_2	(mm)	48	Breite Wellenscheibenabsatz
T_3	(mm)	83	Breite Wellenscheibe
T_4	(mm)	94	Breite Wellenscheibe mit Bordring
A	(mm)	216	Mittelpunktabstand
$r_{s\ min}$	(mm)	6	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	480	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a\ max}$	(mm)	538	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b\ min}$	(mm)	612	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$d_{b\ max}$	(mm)	404	maximaler Durchmesser der Distanzhülse
$r_{a\ max}$	(mm)	5	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		130	Gewicht

29376E.MB

Axial-Pendelrollenlager, einreihig, zerlegbar, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_a	(kN)	3870	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	15900	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	855	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min^{-1})	850	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	530	Bezugsdrehzahl