

29384E.MB

Axial-Pendelrollenlager, einreihig, zerlegbar, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



...E.MB



...E.MB

Abmessungen

d	(mm)	420	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	650	Außendurchmesser
T	(mm)	140	Gesamtbreite
D_1	(mm)	520	Borddurchmesser Gehäusescheibe
d_1	(mm)	600	Borddurchmesser Wellenscheibe
T_1	(mm)	68	Breite Gehäusescheibe
T_2	(mm)	50	Breite Wellenscheibenabsatz
T_3	(mm)	85	Breite Wellenscheibe
T_4	(mm)	97	Breite Wellenscheibe mit Bordring
A	(mm)	235	Mittelpunktabstand
$r_{s\ min}$	(mm)	6	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	525	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a\ max}$	(mm)	585	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b\ min}$	(mm)	664	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$d_{b\ max}$	(mm)	447	maximaler Durchmesser der Distanzhülse
$r_{a\ max}$	(mm)	5	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		155	Gewicht

29384E.MB

Axial-Pendelrollenlager, einreihig, zerlegbar, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_a	(kN)	4250	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	17980	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	930	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min^{-1})	800	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	470	Bezugsdrehzahl