



29384E.MB

Axial-Pendelrollenlager, einreihig, zerlegbar, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



...E.MB



...E.MB

Abmessungen

d	(mm)	420	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	650	Außendurchmesser
T	(mm)	140	Gesamtbreite
D₁	(mm)	520	Borrdurchmesser Gehäusescheibe
d₁	(mm)	600	Borrdurchmesser Wellenscheibe
T₁	(mm)	68	Breite Gehäusescheibe
T₂	(mm)	50	Breite Wellenscheibenabsatz
T₃	(mm)	85	Breite Wellenscheibe
T₄	(mm)	97	Breite Wellenscheibe mit Bordring
A	(mm)	235	Mittelpunktabstand
r_{s min}	(mm)	6	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	525	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	585	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
D_{b min}	(mm)	664	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
d_{b max}	(mm)	447	maximaler Durchmesser der Distanzhülse
r_{a max}	(mm)	5	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	155	Gewicht
-----------	-----	---------



29384E.MB

Axial-Pendelrollenlager, einreihig, zerlegbar, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus
Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_a	(kN)	4250	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	17980	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	930	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min ⁻¹)	800	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	470	Bezugsdrehzahl