29392E.MB

Axial-Pendelrollenlager, einreihig, zerlegbar, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



...E.MB



...E.MB

Abmessungen

d	(mm)	460	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	710	Außendurchmesser
T	(mm)	150	Gesamtbreite
D_1	(mm)	567	Borddurchmesser Gehäusescheibe
d_1	(mm)	660	Borddurchmesser Wellenscheibe
T_1	(mm)	72	Breite Gehäusescheibe
T_2	(mm)	54	Breite Wellenscheibenabsatz
T_3	(mm)	94	Breite Wellenscheibe
T_4	(mm)	108	Breite Wellenscheibe mit Bordring
A	(mm)	257	Mittelpunktabstand
$r_{s\ min}$	(mm)	6	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	575	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a\ max}$	(mm)	638	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b\ min}$	(mm)	726	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$d_{b\ max}$	(mm)	487	maximaler Durchmesser der Distanzhülse
$r_{a\ max}$	(mm)	5	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	201	Gewicht

29392E.MB

Axial-Pendelrollenlager, einreihig, zerlegbar, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_a	(kN)	4970	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	20950	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	1090	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min^{-1})	700	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	440	Bezugsdrehzahl