29488E.MB

Axial-Pendelrollenlager, einreihig, zerlegbar, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



...E.MB



...E.MB

Abmessungen

d	(mm)	440	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	780	Außendurchmesser
T	(mm)	206	Gesamtbreite
D_1	(mm)	585	Borddurchmesser Gehäusescheibe
d_1	(mm)	710	Borddurchmesser Wellenscheibe
T_1	(mm)	100	Breite Gehäusescheibe
T_2	(mm)	74	Breite Wellenscheibenabsatz
T_3	(mm)	128	Breite Wellenscheibe
T_4	(mm)	144	Breite Wellenscheibe mit Bordring
A	(mm)	260	Mittelpunktabstand
$r_{s\ min}$	(mm)	9.5	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	595	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a\ max}$	(mm)	684	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b\ min}$	(mm)	794	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$d_{b\ max}$	(mm)	486	maximaler Durchmesser der Distanzhülse
$r_{a\ max}$	(mm)	8	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		390	Gewicht

29488E.MB

Axial-Pendelrollenlager, einreihig, zerlegbar, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_a	(kN)	7620	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	29700	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	1550	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min^{-1})	600	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	390	Bezugsdrehzahl