

51110

Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus
Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	50	Innendurchmesser Wellenscheibe
D	(mm)	70	Außendurchmesser Gehäusescheibe
T	(mm)	14	Breite
D₁	(mm)	52	Innendurchmesser Gehäusescheibe
d₁	(mm)	70	Außendurchmesser Wellenscheibe
r_{s min}	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	62	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	58	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_a	(kN)	29	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	75	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	3.3	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min ⁻¹)	6700	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	5100	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	0.15	Gewicht
-----------	------	---------