


51264MP

Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	320	Innendurchmesser Wellenscheibe
D	(mm)	440	Außendurchmesser Gehäusescheibe
T	(mm)	95	Breite
D₁	(mm)	325	Innendurchmesser Gehäusescheibe
d₁	(mm)	435	Außendurchmesser Wellenscheibe
r_{s min}	(mm)	3	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	392	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	368	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.5	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_a	(kN)	592	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	2750	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	64	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min ⁻¹)	930	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1100	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	44.6	Gewicht
-----------	------	---------