



# 6003

Rillenkugellager, einreihig, Stahlblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	17	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	35	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	10	Breite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	0.3	minimaler Kantenabstand
<b>H</b>	(mm)	29.5	Borddurchmesser Außenring
<b>J</b>	(mm)	22.6	Borddurchmesser Innenring

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a min</sub></b>	(mm)	19	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a max</sub></b>	(mm)	33	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	0.3	maximaler Rundungsradius

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	6.05	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	3.1	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	0.161	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	31000	Grenzdrehzahl
<b>n<sub>B</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	20000	Bezugsdrehzahl

## Gewicht

<b>kg</b>		0.038	Gewicht
-----------	--	-------	---------