


6021ZR

Rillenkugellager, einreihig, einseitig abgedeckt, Stahlblechkäfig,eine Deckscheibe,Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



ZR





Abmessungen

d	(mm)	105	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	160	Außendurchmesser
B	(mm)	26	Breite
$r_{s\ min}$	(mm)	2	minimaler Kantenabstand
H_1	(mm)	145.3	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	121.7	Borddurchmesser Innenring

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	113.8	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a\ max}$	(mm)	151.2	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	2	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	65.7	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	58.2	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	2.64	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	5500	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	5000	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg		1.58	Gewicht