


6202ZR

Rillenkugellager, einreihig, einseitig abgedeckt, Stahlblechkäfig,eine Deckscheibe,Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



ZR





Abmessungen

d	(mm)	15	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	35	Außendurchmesser
B	(mm)	11	Breite
$r_{s\ min}$	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand
H_1	(mm)	30.9	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	21	Borddurchmesser Innenring

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	19.2	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a\ max}$	(mm)	30.8	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	8.2	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	3.75	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	0.227	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	30000	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	20000	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg		0.045	Gewicht