




A7307C.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	35	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	80	Außendurchmesser
B	(mm)	21	Breite
a	(mm)	18	Stützweite
r_{s min}	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	15	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a h12}	(mm)	43	Durchmesser der Wellenschulter
D_{a H12}	(mm)	72	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	1.1	maximaler Rundungsradius
E_{tk}	(mm)	53.7	Einspritzteilkreis
E_{tk1}	(mm)	50.7	Einspritzteilkreis

Gewicht

kg	0.428	Gewicht
-----------	-------	---------

A7307C.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	40.3	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	30.6	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	1.89	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	22000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	36000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
F_{VL}	(N)	200	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	400	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	810	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	60	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	85	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	120	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	650	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	1370	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	3050	Abhebekraft, schwer