B71806C.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingeengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl







Abmessungen

d	(mm)	30	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	42	Außendurchmesser
B	(mm)	7	Breite
a	(mm)	8	Stützweite
$r_{s\ min}$	(mm)	0.3	minimaler Kantenabstand
$r_{1s\ min}$	(mm)	0.1	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	15	Druckwinkel

Anschlussmaße

d_a h12	(mm)	33	Durchmesser der Wellenschulter
D_a H12	(mm)	39	Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	0.3	maximaler Rundungsradius
$r_{b\ max}$	(mm)	0.1	maximaler Rundungsradius
E_{tk}	(mm)	35	Einspritzteilkreis

Gewicht

kg	0.031	Gewicht

B71806C.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingeengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	4.4	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	3.6	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	0.168	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{G\ Grease}$	(min^{-1})	30000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
$n_{G\ Oil}$	(min^{-1})	45000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
$F_{V\ L}$	(N)	15	Vorspannkraft, leicht
$F_{V\ M}$	(N)	55	Vorspannkraft, mittel
$F_{V\ S}$	(N)	127	Vorspannkraft, schwer
$c_{a\ L}$	(N/µm)	21	axiale Steifigkeit, leicht
$c_{a\ M}$	(N/µm)	37	axiale Steifigkeit, mittel
$c_{a\ S}$	(N/µm)	55	axiale Steifigkeit, schwer
$K_{aE\ L}$	(N)	48	Abhebekraft, leicht
$K_{aE\ M}$	(N)	180	Abhebekraft, mittel
$K_{aE\ S}$	(N)	455	Abhebekraft, schwer