




B71922C.2RSD.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, beidseitig berührungsfrei abgedicht, be fettet, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	110	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	150	Außendurchmesser
B	(mm)	20	Breite
a	(mm)	27	Stützweite
r_{s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	1	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	15	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a h12}	(mm)	117	Durchmesser der Wellenschulter
D_{a H12}	(mm)	143	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		0.85	Gewicht
-----------	--	------	---------

B71922C.2RSD.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, beidseitig berührungsfrei abgedicht, befettet, Hartgewebekäfig, eingeengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	58.7	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	59	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	2.7	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	8500	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
F_{V L}	(N)	315	Vorspannkraft, leicht
F_{V M}	(N)	1050	Vorspannkraft, mittel
F_{V S}	(N)	2190	Vorspannkraft, schwer
C_{a L}	(N/μm)	96.5	axiale Steifigkeit, leicht
C_{a M}	(N/μm)	164.5	axiale Steifigkeit, mittel
C_{a S}	(N/μm)	235	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aE L}	(N)	970	Abhebekraft, leicht
K_{aE M}	(N)	3500	Abhebekraft, mittel
K_{aE S}	(N)	7780	Abhebekraft, schwer