




# B71964E.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



## Abmessungen

|                           |      |       |                         |
|---------------------------|------|-------|-------------------------|
| <b>d</b>                  | (mm) | 320   | Bohrungsdurchmesser     |
| <b>D</b>                  | (mm) | 440   | Außendurchmesser        |
| <b>B</b>                  | (mm) | 56    | Breite                  |
| <b>a</b>                  | (mm) | 116.5 | Stützweite              |
| <b>r<sub>s min</sub></b>  | (mm) | 3     | minimaler Kantenabstand |
| <b>r<sub>1s min</sub></b> | (mm) | 3     | minimaler Kantenabstand |

## Druckwinkel

|          |     |    |             |
|----------|-----|----|-------------|
| <b>α</b> | (°) | 25 | Druckwinkel |
|----------|-----|----|-------------|

## Anschlussmaße

|                          |      |       |                                 |
|--------------------------|------|-------|---------------------------------|
| <b>d<sub>a h12</sub></b> | (mm) | 342   | Durchmesser der Wellenschulter  |
| <b>D<sub>a H12</sub></b> | (mm) | 418   | Durchmesser der Gehäuseschulter |
| <b>r<sub>a max</sub></b> | (mm) | 1.5   | maximaler Rundungsradius        |
| <b>r<sub>b max</sub></b> | (mm) | 1     | maximaler Rundungsradius        |
| <b>E<sub>tk</sub></b>    | (mm) | 368.6 | Einspritzteilkreis              |

## Gewicht

|           |      |         |
|-----------|------|---------|
| <b>kg</b> | 21.6 | Gewicht |
|-----------|------|---------|

# B71964E.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

## Leistungsdaten

|                             |                      |       |                                 |
|-----------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|
| <b>C<sub>r</sub></b>        | (kN)                 | 353   | dynamische Tragzahl, radial     |
| <b>C<sub>0r</sub></b>       | (kN)                 | 506   | statische Tragzahl, radial      |
| <b>C<sub>ur</sub></b>       | (kN)                 | 13.5  | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| <b>n<sub>G Grease</sub></b> | (min <sup>-1</sup> ) | 2600  | Grenzdrehzahl, Fettschmierung   |
| <b>n<sub>G Oil</sub></b>    | (min <sup>-1</sup> ) | 4000  | Grenzdrehzahl, Ölschmierung     |
| <b>F<sub>VL</sub></b>       | (N)                  | 3240  | Vorspannkraft, leicht           |
| <b>F<sub>VM</sub></b>       | (N)                  | 11000 | Vorspannkraft, mittel           |
| <b>F<sub>VS</sub></b>       | (N)                  | 22900 | Vorspannkraft, schwer           |
| <b>C<sub>aL</sub></b>       | (N/μm)               | 640   | axiale Steifigkeit, leicht      |
| <b>C<sub>aM</sub></b>       | (N/μm)               | 1000  | axiale Steifigkeit, mittel      |
| <b>C<sub>aS</sub></b>       | (N/μm)               | 1335  | axiale Steifigkeit, schwer      |
| <b>K<sub>aEL</sub></b>      | (N)                  | 9400  | Abhebekraft, leicht             |
| <b>K<sub>aEM</sub></b>      | (N)                  | 32800 | Abhebekraft, mittel             |
| <b>K<sub>aES</sub></b>      | (N)                  | 70100 | Abhebekraft, schwer             |