B7219C.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingeengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl







Abmessungen

d	(mm)	95	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	170	Außendurchmesser
B	(mm)	32	Breite
a	(mm)	34	Stützweite
$r_{s\ min}$	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
$r_{1s\ min}$	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	15	Druckwinkel

Anschlussmaße

d_a h12	(mm)	110.5	Durchmesser der Wellenschulter
D_a H12	(mm)	154	Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	2	maximaler Rundungsradius
$r_{b\ max}$	(mm)	2	maximaler Rundungsradius
E_{tk}	(mm)	125.8	Einspritzteilkreis

Gewicht

kg		2.72	Gewicht

B7219C.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingeengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	128	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	107	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	4.72	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{G\ Grease}$	(min^{-1})	8000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
$n_{G\ Oil}$	(min^{-1})	13000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
$F_{V\ L}$	(N)	770	Vorspannkraft, leicht
$F_{V\ M}$	(N)	2430	Vorspannkraft, mittel
$F_{V\ S}$	(N)	4930	Vorspannkraft, schwer
$c_{a\ L}$	(N/µm)	114.9	axiale Steifigkeit, leicht
$c_{a\ M}$	(N/µm)	196	axiale Steifigkeit, mittel
$c_{a\ S}$	(N/µm)	282	axiale Steifigkeit, schwer
$K_{aE\ L}$	(N)	2390	Abhebekraft, leicht
$K_{aE\ M}$	(N)	8200	Abhebekraft, mittel
$K_{aE\ S}$	(N)	17900	Abhebekraft, schwer