


B7222E.DLR.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, eine Schmierrille mit zwei Schmierbohrungen, zwei Ringnuten mit O-Ringen, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

| | | | |
|---------------------------|------|-----|-------------------------|
| d | (mm) | 110 | Bohrungsdurchmesser |
| D | (mm) | 200 | Außendurchmesser |
| B | (mm) | 38 | Breite |
| a | (mm) | 55 | Stützweite |
| r_{s min} | (mm) | 2.1 | minimaler Kantenabstand |
| r_{1s min} | (mm) | 2.1 | minimaler Kantenabstand |

Druckwinkel

| | | | |
|----------|-----|----|-------------|
| α | (°) | 25 | Druckwinkel |
|----------|-----|----|-------------|

DLR-Abmessung

| | | | |
|----------------------|------|------|--------------------------|
| N_B | (mm) | 2 | Breite der Nut |
| N_A | (mm) | 6.5 | Abstand der Nut |
| S_B | (mm) | 2.6 | Breite der Schmierrille |
| S_A | (mm) | 22.6 | Abstand der Schmierrille |

Gewicht

| | | | |
|-----------|--|------|---------|
| kg | | 4.59 | Gewicht |
|-----------|--|------|---------|

B722E.DLR.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, eine Schmierrille mit zwei Schmierbohrungen, zwei Ringnuten mit O-Ringen, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Anschlussmaße

| | | | |
|--------------------------|------|-------|---------------------------------|
| d_a h12 | (mm) | 126.5 | Durchmesser der Wellenschulter |
| D_a H12 | (mm) | 183.5 | Durchmesser der Gehäuseschulter |
| r_a max | (mm) | 2.1 | maximaler Rundungsradius |
| r_b max | (mm) | 2.1 | maximaler Rundungsradius |

Leistungsdaten

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|
| C_r | (kN) | 154 | dynamische Tragzahl, radial |
| C_{0r} | (kN) | 136 | statische Tragzahl, radial |
| C_{ur} | (kN) | 5.5 | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| n_{G oil} | (min ⁻¹) | 9000 | Grenzdrehzahl, Ölschmierung |
| F_{VL} | (N) | 1525 | Vorspannkraft, leicht |
| F_{VM} | (N) | 4940 | Vorspannkraft, mittel |
| F_{VS} | (N) | 10140 | Vorspannkraft, schwer |
| C_{aL} | (N/μm) | 310 | axiale Steifigkeit, leicht |
| C_{aM} | (N/μm) | 486.8 | axiale Steifigkeit, mittel |
| C_{aS} | (N/μm) | 655 | axiale Steifigkeit, schwer |
| K_{aEL} | (N) | 4480 | Abhebekraft, leicht |
| K_{aEM} | (N) | 15000 | Abhebekraft, mittel |
| K_{aES} | (N) | 31800 | Abhebekraft, schwer |