

B7228C.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

| | | | |
|---------------------------|------|-----|-------------------------|
| d | (mm) | 140 | Bohrungsdurchmesser |
| D | (mm) | 250 | Außendurchmesser |
| B | (mm) | 42 | Breite |
| a | (mm) | 47 | Stützweite |
| r_{s min} | (mm) | 3 | minimaler Kantenabstand |
| r_{1s min} | (mm) | 3 | minimaler Kantenabstand |

Druckwinkel

| | | | |
|----------|-----|----|-------------|
| α | (°) | 15 | Druckwinkel |
|----------|-----|----|-------------|

Anschlussmaße

| | | | |
|--------------------------|------|-------|---------------------------------|
| d_{a H12} | (mm) | 163 | Durchmesser der Wellenschulter |
| D_{a H12} | (mm) | 226.5 | Durchmesser der Gehäuseschulter |
| r_{a max} | (mm) | 2.5 | maximaler Rundungsradius |
| r_{b max} | (mm) | 2.5 | maximaler Rundungsradius |
| E_{tk} | (mm) | 185.5 | Einspritzteilkreis |

Gewicht

| | | | |
|-----------|--|------|---------|
| kg | | 7.87 | Gewicht |
|-----------|--|------|---------|



B7228C.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|
| C_r | (kN) | 222 | dynamische Tragzahl, radial |
| C_{0r} | (kN) | 248 | statische Tragzahl, radial |
| C_{ur} | (kN) | 9 | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| n_{G Grease} | (min ⁻¹) | 5000 | Grenzdrehzahl, Fettschmierung |
| n_{G Oil} | (min ⁻¹) | 7500 | Grenzdrehzahl, Ölschmierung |
| F_{VL} | (N) | 1360 | Vorspannkraft, leicht |
| F_{VM} | (N) | 4260 | Vorspannkraft, mittel |
| F_{VS} | (N) | 8640 | Vorspannkraft, schwer |
| C_{aL} | (N/μm) | 154.8 | axiale Steifigkeit, leicht |
| C_{aM} | (N/μm) | 260 | axiale Steifigkeit, mittel |
| C_{aS} | (N/μm) | 370 | axiale Steifigkeit, schwer |
| K_{aEL} | (N) | 4200 | Abhebekraft, leicht |
| K_{aEM} | (N) | 14200 | Abhebekraft, mittel |
| K_{aES} | (N) | 30700 | Abhebekraft, schwer |