




BS71922E.2RSD.T.P4S

Spindellager für höhere Drehzahlen, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, beidseitig berührungsfrei abgedichtet, befüllt, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	110	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	150	Außendurchmesser
B	(mm)	20	Breite
a	(mm)	40	Stützweite
r_{s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	25	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a h12}	(mm)	117	Durchmesser der Wellenschulter
D_{a H12}	(mm)	143	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1.1	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		0.883	Gewicht
-----------	--	-------	---------

BS71922E.2RSD.T.P4S

Spindellager für höhere Drehzahlen, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, beidseitig berührungsfrei abgedichtet, be fettet, Hartgewebekäfig, eingeengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	47.2	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	36.2	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	1.65	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{G \text{ Grease}}$	(min ⁻¹)	12000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
F_{VL}	(N)	352	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	1056	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	2112	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	209	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	276	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	365	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	1200	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	3200	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	6800	Abhebekraft, schwer