



# HC7019E.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Hybridspindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid



## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	95	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	145	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	24	Breite
<b>a</b>	(mm)	40	Stützweite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand

## Druckwinkel

<b>α</b>	(°)	25	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a H12</sub></b>	(mm)	105	Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a H12</sub></b>	(mm)	136	Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius
<b>E<sub>tk</sub></b>	(mm)	117	Einspritzteilkreis
<b>E<sub>tk1</sub></b>	(mm)	115.2	Einspritzteilkreis

## Gewicht

<b>kg</b>		1.28	Gewicht
-----------	--	------	---------



# HC7019E.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Hybridspindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	35.4	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	24	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	0.869	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G Grease</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	15000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
<b>n<sub>G Oil</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	24000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
<b>F<sub>VL</sub></b>	(N)	146	Vorspannkraft, leicht
<b>F<sub>VM</sub></b>	(N)	438	Vorspannkraft, mittel
<b>F<sub>VS</sub></b>	(N)	876	Vorspannkraft, schwer
<b>C<sub>aL</sub></b>	(N/μm)	169	axiale Steifigkeit, leicht
<b>C<sub>aM</sub></b>	(N/μm)	249	axiale Steifigkeit, mittel
<b>C<sub>aS</sub></b>	(N/μm)	321	axiale Steifigkeit, schwer
<b>K<sub>aEL</sub></b>	(N)	422	Abhebekraft, leicht
<b>K<sub>aEM</sub></b>	(N)	1277	Abhebekraft, mittel
<b>K<sub>aES</sub></b>	(N)	2591	Abhebekraft, schwer