




HC7020E.2RSD.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Hybridspindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, beidseitig berührungsfrei abgedicht, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid



Abmessungen

d	(mm)	100	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	150	Außendurchmesser
B	(mm)	24	Breite
a	(mm)	41	Stützweite
r_{s min}	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	25	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a h12}	(mm)	110	Durchmesser der Wellenschulter
D_{a H12}	(mm)	141	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	1.33	Gewicht
-----------	------	---------

HC7020E.2RSD.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Hybridspindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, beidseitig berührungsfrei abgedicht, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid

Leistungsdaten

C_r	(kN)	36.1	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	24.9	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	0.882	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	15000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
F_{VL}	(N)	148	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	444	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	888	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	173	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	255	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	330	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	428	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	1297	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	2631	Abhebekraft, schwer