

HC7026E.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Hybridspindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid



Abmessungen

d	(mm)	130	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	200	Außendurchmesser
B	(mm)	33	Breite
a	(mm)	55	Stützweite
r_{s min}	(mm)	2	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	25	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a h12}	(mm)	142	Durchmesser der Wellenschulter
D_{a H12}	(mm)	189	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2	maximaler Rundungsradius
E_{tk}	(mm)	159.7	Einspritzteilkreis
E_{tk1}	(mm)	157.5	Einspritzteilkreis

Gewicht

kg	3.5	Gewicht
-----------	-----	---------

HC7026E.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Hybridspindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid

Leistungsdaten

C_r	(kN)	61.9	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	46.2	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	1.43	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	11000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	17000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
F_{VL}	(N)	257	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	771	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	1542	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	232	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	345	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	444	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	741	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	2254	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	4567	Abhebekraft, schwer