




HCB71938E.T.P4S

Hybrid-Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid



Abmessungen

d	(mm)	190	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	260	Außendurchmesser
B	(mm)	33	Breite
a	(mm)	69	Stützweite
r_{s min}	(mm)	2	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	25	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a h12}	(mm)	202	Durchmesser der Wellenschulter
D_{a H12}	(mm)	247	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius
E_{tk}	(mm)	218.3	Einspritzteilkreis

Gewicht

kg	3.59	Gewicht
-----------	------	---------

HCB71938E.T.P4S

Hybrid-Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid

Leistungsdaten

C_r	(kN)	158	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	159	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	4.19	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	6000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	9500	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
F_{VL}	(N)	565	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	2400	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	5310	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	333.3	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	560	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	757	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	1650	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	7150	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	16100	Abhebekraft, schwer