




HCB7204C.T.P4S

Hybrid-Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid



Abmessungen

d	(mm)	20	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	47	Außendurchmesser
B	(mm)	14	Breite
a	(mm)	12	Stützweite
r_{s min}	(mm)	1	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	15	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a h12}	(mm)	26.5	Durchmesser der Wellenschulter
D_{a H12}	(mm)	40.5	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius
E_{tk}	(mm)	31.3	Einspritzteilkreis

Gewicht

kg	0.098	Gewicht
-----------	-------	---------

HCB7204C.T.P4S

Hybrid-Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid

Leistungsdaten

C_r	(kN)	13	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	7.4	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	0.292	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	43000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	63000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
F_{VL}	(N)	45	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	161	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	348	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	24.3	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	44.2	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	64.2	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	135	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	530	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	1200	Abhebekraft, schwer