

# HCB7205E.T.P4S

Hybrid-Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid



## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	25	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	52	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	15	Breite
<b>a</b>	(mm)	17	Stützweite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	1	minimaler Kantenabstand
<b>r<sub>1s min</sub></b>	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand

## Druckwinkel

<b>α</b>	(°)	25	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a H12</sub></b>	(mm)	31.5	Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a H12</sub></b>	(mm)	45.5	Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	1	maximaler Rundungsradius
<b>r<sub>b max</sub></b>	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius
<b>E<sub>tk</sub></b>	(mm)	36.3	Einspritzteilkreis

## Gewicht

<b>kg</b>		0.122	Gewicht
-----------	--	-------	---------

# HCB7205E.T.P4S

Hybrid-Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	15.9	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>Or</sub></b>	(kN)	8.3	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	0.329	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G Grease</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	32000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
<b>n<sub>G Oil</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	48000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
<b>F<sub>VL</sub></b>	(N)	58	Vorspannkraft, leicht
<b>F<sub>VM</sub></b>	(N)	250	Vorspannkraft, mittel
<b>F<sub>VS</sub></b>	(N)	562	Vorspannkraft, schwer
<b>C<sub>aL</sub></b>	(N/μm)	61.5	axiale Steifigkeit, leicht
<b>C<sub>aM</sub></b>	(N/μm)	105	axiale Steifigkeit, mittel
<b>C<sub>aS</sub></b>	(N/μm)	145	axiale Steifigkeit, schwer
<b>K<sub>aEL</sub></b>	(N)	165	Abhebekraft, leicht
<b>K<sub>aEM</sub></b>	(N)	750	Abhebekraft, mittel
<b>K<sub>aES</sub></b>	(N)	1728	Abhebekraft, schwer