N1028K.M1.HP

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, einreihig, kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Loslager, zwei Borde am Innenring, ohne Bord am Außenring, verkleinerte Radialluft, eingeengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl





Abmessungen

d	(mm)	140	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	210	Außendurchmesser
B	(mm)	33	Breite
$r_{s\ min}$	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	192	Laufbahndurchmesser Außenring
J	(mm)	164.6	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	4.2	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_a h12	(mm)	158	Durchmesser der Wellenschulter
D_a H12	(mm)	194.1	Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	1.1	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	186	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	270	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	29	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{G\ Grease}$	(min^{-1})	4300	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
$n_{G\ Oil}$	(min^{-1})	4800	Grenzdrehzahl, Ölschmierung

Gewicht

kg		3.83	Gewicht