



NJ2222E.M1


Zylinderrollenlager, einreihig, Stützlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NJ



NJ



NJ

Abmessungen

d	(mm)	110	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	200	Außendurchmesser
B	(mm)	53	Breite
r_{s min}	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	180.5	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	132.5	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	173.8	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	141.6	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	4	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	122	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{a max}	(mm)	130	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{c min}	(mm)	144	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	188	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	7.55	Gewicht
-----------	------	---------



NJ2222E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Stützlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	383	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	519	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	57.4	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	3400	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	2800	Bezugsdrehzahl