NJ226E.TVP2

Zylinderrollenlager, einreihig, Stützlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, Polyamidkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NJ



NJ



NJ

Abmessungen

d	(mm)	130	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	230	Außendurchmesser
B	(mm)	40	Breite
$r_{s\ min}$	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
$r_{1s\ min}$	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	209.5	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	153.5	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	201.2	Borddurchmesser Außennring
J	(mm)	163.9	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	1.2	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	144	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{a\ max}$	(mm)	151	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{c\ min}$	(mm)	168	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
$D_{a\ max}$	(mm)	216	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	2.5	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		6.6	Gewicht

NJ226E.TVP2

Zylinderrollenlager, einreihig, Stützlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, Polyamidkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	359	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	448	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	46.8	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	3000	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	2800	Bezugsdrehzahl