


NJ2326E.M1A


Zylinderrollenlager, einreihig, Stützlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NJ



NJ



NJ

Abmessungen

d	(mm)	130	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	280	Außendurchmesser
B	(mm)	93	Breite
r_{s min}	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	247	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	167	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	235.2	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	181.7	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	8.1	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	147	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{a max}	(mm)	164	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{c min}	(mm)	184	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	263	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	3	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	29.7	Gewicht
-----------	------	---------



NJ2326E.M1A

Zylinderrollenlager, einreihig, Stützlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	911	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	1220	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	123	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	2400	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1800	Bezugsdrehzahl