



NJ322E.TVP2


Zylinderrollenlager, einreihig, Stützlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, Polyamidkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NJ



NJ



NJ

Abmessungen

d	(mm)	110	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	240	Außendurchmesser
B	(mm)	50	Breite
r_{s min}	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	211	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	143	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	200.9	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	155.6	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	1.3	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	124	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{a max}	(mm)	140	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{c min}	(mm)	158	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	226	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.5	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	10.7	Gewicht
-----------	------	---------



NJ322E.TVP2

Zylinderrollenlager, einreihig, Stützlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, Polyamidkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	418	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	477	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	49.5	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	3000	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	3000	Bezugsdrehzahl