NJ326E.TVP2

Zylinderrollenlager, einreihig, Stützlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, Polyamidkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NJ



NJ



NJ

Abmessungen

d	(mm)	130	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	280	Außendurchmesser
B	(mm)	58	Breite
$r_{s\ min}$	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
$r_{1s\ min}$	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	247	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	167	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	235.2	Borddurchmesser Außennring
J	(mm)	181.7	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	3.5	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	147	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{a\ max}$	(mm)	164	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{c\ min}$	(mm)	184	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
$D_{a\ max}$	(mm)	263	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	3	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		16.7	Gewicht

NJ326E.TVP2

Zylinderrollenlager, einreihig, Stützlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, Polyamidkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	605	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	723	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	71.6	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	2600	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	2300	Bezugsdrehzahl