



NJ332E.M1


Zylinderrollenlager, einreihig, Stützlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NJ



NJ



NJ

Abmessungen

d	(mm)	160	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	340	Außendurchmesser
B	(mm)	68	Breite
r_{s min}	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	300	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	204	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	286	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	221.6	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	5.6	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	177	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{a max}	(mm)	200	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{c min}	(mm)	228	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	323	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	3	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	32.6	Gewicht
-----------	------	---------



NJ332E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Stützlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	860	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	1060	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	99.4	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	1900	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1800	Bezugsdrehzahl