



NJ348E.M1A


Zylinderrollenlager, einreihig, Stützlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



NJ



NJ



NJ

Abmessungen

d	(mm)	240	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	500	Außendurchmesser
B	(mm)	95	Breite
r_{s min}	(mm)	5	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	5	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	442	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	306	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	421.2	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	331.3	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	7.4	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	260	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{a max}	(mm)	303	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{c min}	(mm)	335	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	480	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	4	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	97.4	Gewicht
-----------	------	---------

NJ348E.M1A

Zylinderrollenlager, einreihig, Stützlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, außenbordgeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	1700	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	2260	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	188	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	1500	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1000	Bezugsdrehzahl