NJ411M1



NJ



NJ



NJ

Abmessungen

d	(mm)	55	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	140	Außendurchmesser
B	(mm)	33	Breite
$r_{s\ min}$	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
$r_{1s\ min}$	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	117.2	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	77.2	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	110.65	Borddurchmesser Außennring
J	(mm)	85	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	3.3	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	69	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{a\ max}$	(mm)	76	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{c\ min}$	(mm)	87	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
$D_{a\ max}$	(mm)	126	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	2.84	Gewicht

NJ411M1

Leistungsdaten

C_r	(kN)	139	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	139	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	17.1	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	5000	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	5400	Bezugsdrehzahl