


NN3084K.M.HP

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, zweireihig, kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Loslager, drei Borde am Innenring, ohne Bord am Außenring, verkleinerte Radialluft, eingengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	420	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	620	Außendurchmesser
B	(mm)	150	Breite
r_{s min}	(mm)	5	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	569	Laufbahndurchmesser Außenring
J	(mm)	497	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	10	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_a h12	(mm)	479	Durchmesser der Wellenschulter
D_a H12	(mm)	580	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	5	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	2100	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	4520	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	440	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	1200	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	1500	Grenzdrehzahl, Ölschmierung

Gewicht

kg	148	Gewicht
-----------	-----	---------