




NU1017M1



NU



NU



NU

Abmessungen

d	(mm)	85	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	130	Außendurchmesser
B	(mm)	22	Breite
r_{s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	1	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	118.5	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	96.5	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	114.5	Borddurchmesser Außenring
s	(mm)	4	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	90	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{a max}	(mm)	95	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{b min}	(mm)	99	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	124	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	1.05	Gewicht
-----------	------	---------



NU1017M1

Leistungsdaten

C_r	(kN)	78.6	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	104	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	12.8	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	9000	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	4700	Bezugsdrehzahl