NU1022M1



NU



NU



NU

Abmessungen

d	(mm)	110	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	170	Außendurchmesser
B	(mm)	28	Breite
$r_{s\ min}$	(mm)	2	minimaler Kantenabstand
$r_{1s\ min}$	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	155	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	125	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	149.7	Borddurchmesser Außennring
s	(mm)	3.2	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	116	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{a\ max}$	(mm)	124	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{b\ min}$	(mm)	128	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
$D_{a\ max}$	(mm)	161	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	2	maximaler Rundungsradius
$r_{b\ max}$	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	2.38	Gewicht

NU1022M1

Leistungsdaten

C_r	(kN)	141	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	192	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	21.9	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	6500	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	3900	Bezugsdrehzahl