NU1024M1



NU



NU



NU

Abmessungen

d	(mm)	120	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	180	Außendurchmesser
B	(mm)	28	Breite
$r_{s\ min}$	(mm)	2	minimaler Kantenabstand
$r_{1s\ min}$	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	165	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	135	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	159.7	Borddurchmesser Außennring
s	(mm)	3.2	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	126	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{a\ max}$	(mm)	134	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{b\ min}$	(mm)	138	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
$D_{a\ max}$	(mm)	171	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	2	maximaler Rundungsradius
$r_{b\ max}$	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	2.55	Gewicht

NU1024M1

Leistungsdaten

C_r	(kN)	148	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	209	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	23.5	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	6300	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	3500	Bezugsdrehzahl