NU1030M1



NU



NU



NU

Abmessungen

d	(mm)	150	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	225	Außendurchmesser
B	(mm)	35	Breite
$r_{s\ min}$	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
$r_{1s\ min}$	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	205.5	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	169.5	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	199	Borddurchmesser Außennring
s	(mm)	4.2	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	158	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{a\ max}$	(mm)	167	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{b\ min}$	(mm)	173	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
$D_{a\ max}$	(mm)	215	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius
$r_{b\ max}$	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	4.99	Gewicht

NU1030M1

Leistungsdaten

C_r	(kN)	210	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	311	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	32.7	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	5000	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	3100	Bezugsdrehzahl