




NU1064M1



NU



NU



NU

Abmessungen

d	(mm)	320	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	480	Außendurchmesser
B	(mm)	74	Breite
r_{s min}	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	440	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	360	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	425.1	Borddurchmesser Außenring
s	(mm)	11.5	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	335	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{a max}	(mm)	356	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{b min}	(mm)	365	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	465	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	3	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	3	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	46.3	Gewicht
-----------	------	---------



NU1064M1

Leistungsdaten

C_r	(kN)	914	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	1500	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	125	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	2200	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1300	Bezugsdrehzahl